



ENTRUST



## Sigma DS3H プリンター



### 次世代の診察券自動発行システム

Sigma DS3Hプリンターは、診察券からセキュリティ性の高い職員証まで、病院における様々なカード発行ニーズにお応えします。

- **医療現場の多様なニーズに1台で対応:** 診察券から職員証まで、1台で発行可能です。HIS連携による診察券のオンライン発行のみならず、オフラインでの運用も可能。顔写真入りの職員証の発行も可能です(要別売ソフト)。
- **モノクロ/フルカラーの全面印刷:** フォントサイズも自由に変更できます。カード全面に、フルカラーおよびモノクロ印刷が可能。オンライン発行でもフォントサイズを自由に設定できます。患者様の視認性も確保でき、QRコードにも対応しています。オプションとして、磁気エンコード/ICエンコードが利用できます。
- **安心のアフターサポート:** オンサイト保守を提供。簡単メンテナンス設計となっています。
- **充実したサプライ品ラインアップ:** 豊富な実績に基づき、貴院のオリジナルの診察券をご提案します!

### 主な特徴およびメリット

#### 全面プリントの美しい仕上がり

- カード全面プリントにより、美しく認証性の高い診察券や職員証が発行可能  
※プリント位置の調整が必要な場合があります

#### エンコーディングオプション

- 磁気ストライプ (JIS II) ※磁気は表裏選択可能
- ICエンコード (工場出荷オプション)
  - 接触型: PC/SC
  - 非接触型: Mifware (Type A), Type B
  - HID iClass<sup>®</sup>
  - Sony FeliCa<sup>™</sup>
- サードパーティも搭載可能: i-code SLI等



詳細はこちら: [entrust.com/ja](http://entrust.com/ja)

# Sigma DS3H 診察券自動発行システム

## 本体仕様および消耗品

プリントタイプ*1	フルカラー(片面)	モノクロ(片面)
最大発行スピード	250枚/時	1,100枚/時
プリント方式	昇華型熱転写/ダイレクト印刷	溶融型熱転写/ダイレクト印刷
プリント階調	256	—
プリント面 / プリント可能領域*2	片面または両面 / 全面	
カードインスロット / インプットホッパー (許容枚数/フィード方式)*3	125/自動給紙	
アウトプットホッパー許容枚数*3	25	
リジェクトスタッカー容量(枚)	約10	
プリントリボン	カートリッジ方式	
インターフェイス	USB2.0/3.0 (Type C), イーサネット (10 Base-T/100 Base-T/1000 Base-T), IPv4/IPv6	
電気仕様	AC100V 50/60Hz	
対応OS / オンライン対応	Windowsドライバー / 各種医事システム	
文字種	JIS X0208(JIS97) 又は JIS X0213(JIS2004) のいずれかを選択可能 第1水準漢字2965文字、第2水準漢字3390文字+IBM拡張388文字 * 上記以外の外字対応は別途打合せ	
バーコード	NW7、CODE39、CODE128、UCC/EAN-128、QR	
磁気エンコード ※磁気は表裏選択可能	JIS: Hi-Co、Lo-Co	
ICエンコード(工場出荷オプション)	接触型: PC/SC 非接触型: Mifare(TypeA)、TypeB、HID iCLASS®、SONY FeliCa™ サードパーティーも搭載可: i-code SLI 等	

## 物理仕様\*4、環境資料

本体寸法 (WxDxH)、本体重量 (kg)	226 x 442 x 229 mm、5.49 kg
梱包寸法 (WxDxH)、梱包重量 (kg)	287 x 542 x 434 mm、8.3 kg
動作温度 (°C)、動作湿度 (%RH)	15~35°C、20%~80%(結露しないこと)

## その他

適合規格など(安全/環境)	UL、VCCI、RoHS指令準拠、PSEマーク(電気用品安全法)
オプション	ケンジントンロックケーブル
標準保証	保守契約

## 対応カード仕様\*5

規格	JIS-X6301 ID-1カードに準拠	
カードサイズ (WxD)、カード厚 (±10%)	85.6 x 53.98 mm、0.254-0.939 mm	
素材	PVC、PET(受像層加工)	
インクリボン	YMCKTカラーインクリボンキット	250枚/巻、500枚/巻
	YMCKT-KTカラーインクリボンキット	300枚/巻
	KTリボンキット	1000枚/巻
	各種モノクロリボンキット	1500枚/巻
	黒 (Black)、紺 (Dark Blue)、白 (White)、赤 (Red)、 緑 (Green)、銀 (Silver)	

● Datacardは米国Entrust Corporationの登録商標です。● EcoPureは米Bio-Tec Environmental LLC社の登録商標です。● FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。● iCLASSはHID Globalの登録商標です。● Mifareおよびi-Code SLIはNXPセミコンダクターズの登録商標です。● 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

\*1 エンコードやプリントするデザイン、データ量により変動します。\*2 デザインによってプリント位置の調整が必要な場合があります。磁気ストライプ、ICチップ、サインパネルの上、および周囲2.5mmにはプリントできません。ご使用になるカードでのテストを推奨しています。詳しくはご相談ください。\*3 0.76mm厚の場合。\*4 両面対応で、オプションを搭載していない状態です。

\*5 ご使用になるカードでのテストを推奨しています。詳しくはご相談ください。

詳細はこちら:

[entrust.com/ja](https://www.entrust.com/ja)



ENTRUST



日本データカード株式会社

電話: 0570-032-223